Art.-Nr.: 101773

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



IN-ON D0-Sicherungslasttrennschalter 1-polig inkl. Sicherung 10A

D0-Sicherungslasttrennschalter inkl. Blinkmelder

- Baubreite von 27 mm pro Pol
- Optische Anzeigen - Sicherung ausgelöst
- Verschließbar in EIN - Position
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Einspeisung beidseitig
- Plombierbar in EIN - Position

Gewicht: 0,040 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC/EN 60947-3
EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)
EC/EN 61439-3
VDE 0660-600-3

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_E	AC 400V
Bemessungsbetriebsstrom: I_E	63A
Bemessungsdauerstrom: I_U	63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}	50kA$_{eff}$
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	6kV
Bemessungsisolationsspannung: U_i	690V
Gebrauchskategorie:	AC 22B
Überspannungskategorie:	IV
Kriechstromfestigkeit:	CTI 600
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n:	5,5W
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:	1,7W

Mechanische Daten

Klemmen:	antimagnetische	Edelstahl Liftklemme
Schraube:	Pozidriv	PZ2
Anzugsdrehmoment: M_n	Bereich	3Nm
Anschlussquerschnitt:		1,5 - 35mm²
		2 - 16 AWG
Anschlussklemme geeignet für:		a) 1 Leiter massiv, fein- odermehrdrähtig 1,5 bis 35mm² b) oben: Anschlussfahnen vonVerdrahtungsschienen

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 101773

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

		darunter: feindrähtig mitAderenthülse ab 6mm²mehrdrähtig 1,5 bis 35mm²
		c) 2 Leiter feindrähtig mit Aderenthülseab je 2x 1,5mm² bis je 2x 16mm²
Schutzart:		IP20
	hinter Frontplatte	IP40
Temperaturbereich IEC 60947-3:		-25 bis +60°C
Brandklasse:	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung:		960°C (Isolierstoffteile, die stromführende Teilein Lage fixieren)
Verschmutzungsgrad:		3
Kunststoff:		halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage:		Werkzeuglos auf Hutschiene 35mm nach IEC/EN 60715

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!