Art.-Nr.: 103303AF40

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

CORON DUO D0-Sicherungslasttrennschalter 3-polig (40A)



D0-Lasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27mm pro Pol
- Mechanische Kontaktstellungsanzeige
- Mit integriertem Hilfschalter (optional)
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Plombierbar
- Einspeisung beidseitig
- Doppelklemme

Gewicht: 0,344 / Stk, VPE: 4

Geprüft nach

EC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 IEC/EN 61439-3
IEC/EN 60269-1 VDE 0660-600-3
IEC/EN 60969-3-1
DIN VDE 0636, DIN 49522

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_e	AC 400V,
Bemessungsbetriebsstrom: I_e	63A
Bemessungsdauerstrom: I_u	63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}	50kA$_{eff}$
Bemessungsisolationsspannung: U_i	500V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	6kV
Gebrauchskategorie: bei U_e und I_e	AC 22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad:	IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:	L1, L2, L3 - 2W,
	N - 1,5W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n:	5,5W
Polimpedanz1P, 1P+N	L - 2,12mΩ
	N - 0,63mΩ
Blinkfunktion	
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	60-400V AC

Mechanische Daten

Klemmen:	Edelstahl Käfigklemme
	(antimagnetisch)
	M_D 3Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 103303AF40

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Schraube:	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt:	1x 1,5 - 35mm² 2x 1,5-16mm²
Berührungsschutz:	BGV A3
Temperaturbereich:	-25°C /+60°C
Brandklasse:	UL94/V0
Glühdrahtprüfung:	960°C
Kunststoff:	halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Montage:	Für Hutschienen nach IEC/EN60715

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!