Art.-Nr.: 106237

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



TYTAN II Geräte-Adapter 54 mm Duo 2 x 2-polig Mittenabstand 100 mm

TYTAN II Geräte-Adapter Baubreite 54mm

Gewicht: 0,700 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_E		AC 50 - 400V
	1-polig	DC 50 - 110V
	2-polig	DC 50 - 250V
Bemessungsbetriebsstrom: I_E		63A
Bemessungsdauerstrom: I_U		63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}		50kA$_{eff}$
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		6kV
Bemessungsisolationsspannung: U_i		690V
Gebrauchskategorie:		250V / 63A
		220V / 63A
		400V / 63A
Überspannungskategorie:		IV
Kriechstromfestigkeit:		CTI 600
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n:		5,5W
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:		1,1W

Mechanische Daten

Klemmen:	antimagnetische	Edelstahl Liftklemme
Schraube:	Pozidriv	PZ2
Anzugsdrehmoment: M_n	Bereich	3Nm
Anschlussquerschnitt:		1,5 - 35mm²
		2 - 16 AWG
Anschlussklemme geeignet für:		a) 1 Leiter massiv, fein- odermehrdrähtig 1,5 bis 35mm²
		b) oben: Anschlussfahnen vonVerdrahtungsschienen
		darunter: feindrähtig mitAderenthülse ab 6mm²mehrdrähtig 1,5 bis 35mm²
		c) 2 Leiter feindrähtig mit Aderenthülseab je 2x 1,5mm² bis je 2x 16mm²
Schutzart:	(im Bedienbereich mit eingesetzten Sicherungssteckern)	IP20C
Temperaturbereich IEC 60947-3:	Umgebungsluft	-25 bis +40°C
	24h Durchschnitt	≤ +35°C
	Lagerung	-25 bis +60°C
Grenzübertemperatur nach IEC 60947-3:	Klemmen Unten	≤ +70°K
	Klemmen Oben	≤ +70°K
	Bedienelement	≤ +25°K
	Teile, die berührt, aber	≤ +40°K

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 106237

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

	nicht in die Hand genommen werden Teile, die im Normalbetrieb nicht berührt werden	≤ +50°K
Brandklasse:	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung:		960°C (Isolierstoffteile, die stromführende Teilein Lage fixieren)
Verschmutzungsgrad:		3
Kunststoff:		halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage:		Werkzeuglos auf Hutschiene 35mm nach IEC/EN 60715

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!