Art.-Nr.: 106515

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Geräte-Adapter 45mm; 207mm, ohne Anschlüsse



Leeradapter 45mm

- Verlustarme Doppelkontaktierung
- Hochkurzschlußfest
- ansteckbare Verbreiterung optional
- Weitere Versionen auf Anfrage verfügbar:
- Abweichende Leitungslängen
- Gewünschte herausgeführte Phasen, z.B. nur L1 ausgeführt etc.

Gewicht: 0,110 / Stk, VPE: 2

Mechanische Daten

Gewicht Adapter		108 g
Temperaturbereich	ICE 60947-3	-25°C /+60°C (Umgebungsluft) <+50°C (24h Durchschnitt) -25 bis +60°C(Lagerung) <+80°C (Betrieb) -25 bis +105°C (Aderisolation)
Berührungsschutz:		BGV A3
Verschmutzungsgrad:		3
Brandklasse		UL94/V0
Glühdrahtprüfung:		960°C
Kunststoff:		halogen-, phosphorfrei-, silikonfre
Abmessungen		
Breite B (mm)		45
Höhe H (mm)		207
Tiefe T (mm)		53,5

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!