Art.-Nr.: 111077

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Steg-Verdrahtungsschiene, 2-polig, 16mm², 46TE, 2pol+9mm, zzgl. Metallzuschläge

2 polige Steg Schienen | mit HI-Schalter

- ✔ für 2-polige LS oder 2-polige HI-Schalter (z.B. ABB, Siemens, Schneider)
- ✔ sägbar: ja
- ✔ Endkappe: 171007

  Phasenfolge: L1,L2(N)+9mm, L1, L2(N)+9mm
  Anzahl der Module: 38 TE
  Modulbreite: 27mm
  Länge: 1000mm

Gewicht: 0,329 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Strombelastbarkeit

Einspeisung am Schienenanfang	
max. Schienenstrom Is/Phase A	80
Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung	
max. Strom im Zweig Ie/Phase A	130

*** Alle weiteren Informationen entnehmenSie bitte der technischen Zeichnung*****

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!