Art.-Nr.: 116070

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Bügelklemme 16mm² für Cu/Al-Leiter auf 5mm Sammelschiene (für Al verzinnt)

Bügelklemme zum sicheren Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitern auf Kupfersammelschienen (Aluminiumleiter nur bei verzinnten Sammelschienen).

Gewicht: 0,030 / Stk, VPE: 50

Geprüft nach

DIN EN 60999-1:2000 (VDE 0609-1)
DIN EN 60999-2:2003 (VDE 0609-101)

Elektrische Daten nach IEC

Max. Betriebsspannung	1000V AC / DC
Max. Strombelastbarkeit	180A

Mechanische Daten

Klemmenbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Druckbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	vernickelt
Schraube	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Feder	Werkstoff	Federstahl
Anschlussquerschnitt		1,5 – 16 mm2
Drehmoment		3 Nm
Schienenstärke		5mm
Baubreite		12mm
g/Stück		23,9
Schraubköpfe		Z 2

* Feindrähtige können auch ohne AE verwendet werden. Nationale Normen beachten!

Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden.
Die Abweichung des Anzugdrehmomentes von SchraubundKlemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10 % des Nennwertes betragen.

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!