Art.-Nr.: 116089

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Bügelklemme 16mm² mit Trennblech für Cu/Al-Leiter auf 5mm Sammelschiene



Bügelklemme mit Trennblech zum sicheren Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitern auf Kupfersammelschienen.

Gewicht: 0,024 / Stk, VPE: 50

Geprüft nach

DIN EN 60999-1:2000 (VDE 0609-1)
DIN EN 60999-2:2003 (VDE 0609-101)
DIN EN 61439-1:2012

Elektrische Daten nach IEC

Max. Betriebsspannung	1000V AC/1500V DC	-
Max. Strombelastbarkeit	180A	

Mechanische Daten

Klemmenbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Druckbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	vernickelt
Schraube	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Feder	Werkstoff	Federstahl
Anschlussquerschnitt		1,5 – 16mm2
Drehmoment		3 Nm
Schienenstärke		5mm

* Sektorenleiter können auch verdichtet bzw. rundgepresst angeschlossen werden

Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden.
Die Abweichung des Anzugdrehmomentes von SchraubundKlemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10 % des Nennwertes betragen.

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!