Art.-Nr.: 116095

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Bügelklemme 35mm² mit Trennblech für Cu/Al-Leiter auf 10mm Sammelschiene

Bügelklemme mit Trennblech zum sicheren Anschluss von Kupfer- und Aluminiumleitern auf Kupfersammelschienen.

Gewicht: 0,040 / Stk, VPE: 25

Geprüft nach

DIN EN 60999-1:2000 (VDE 0609-1)
DIN EN 60999-2:2003 (VDE 0609-101)
DIN EN 61439-1:2012

Elektrische Daten nach IEC

Max. Betriebsspannung	1000V AC / DC
Max. Strombelastbarkeit	270A

Mechanische Daten

Klemmenbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinkt
Druckbügel	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	vernickelt
Schraube	Werkstoff	Stahl
	Beschichtung	verzinnt
Feder	Werkstoff	Federstahl
Trennblech	Werkstoff	Federbronze
	Beschichtung	verzinnt

Anschlussquerschnitt	4 – 35 mm2
Drehmoment	6 Nm
Schienenstärke	10mm

* Feindrähtige können auch ohne AE verwendet werden. Nationale Normen beachten!

Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugdrehmomentes von SchraubundKlemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/- 10 % des Nennwertes betragen.

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!