
Art.-Nr.: 142909/1

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



V-Anschlussklemmen-Set Gr. 2, 25-300mm2, verpackt, VPE 1

für Aluminium- und Kupferleiter geeignet

- ✓ Druckstück kann für kleinere Querschnitte gedreht werden

Gewicht: 0,065 / Stk, VPE: 50

Elektrische Daten nach IEC

Anschlussquerschnitte		
Druckstück oben:	(Auslieferungszustand)	
rm:		50-185 mm²
re:		70-240 mm²
sm:		70-240 mm²
se:		95-300 mm²
Druckstück unten:	(gedreht)	
rm:		25-50 mm²
re:		25-70mm²
sm:		35-120 mm²
se:		35-120 mm²
Verlustleistung: P_n		2,4 W

Mechanische Daten

Anzugmoment: M_n		25 Nm
Schraube:		6 mm Innensechskant
Umgebungstemperatur:	min.	-25 °C
	max.	60 °C

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!