Art.-Nr.: 148050

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



NH 00 MSL-Sicherungslastschaltleiste 160A, 60mm System

Gewicht: 1,120 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Montageart:	60mm Sammelschienen-System
Anzahl der Pole:	3
Konventioneller thermischer Strom I_{th}:	160 A
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V
Bemessungsisolationsspannung U_i :	1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	8 kV
Bemessungsfrequenz:	50 ... 60 Hz
Bemessungsbetriebsart:	Dauerbetrieb
Gebrauchskategorie nach IEC/EN 60947-3:	
U_e : AC 400V; I_e = 160 A	AC 23 B
U_e : AC 690V; I_e = 160 A	AC 22 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen:	
U_e : AC 400V; I_e = 160 A	120 kA
U_e : AC 690V; I_e = 160 A	50kA
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 ... + 85°C
Bemessungsisolationsspannung U:	1000 V
Bemessungsstrom:	160 A

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Größe der Sicherungseinsätze:	00
Leitungsanschluss	
Standard - Leitungsanschluss	M8
Anzugsdrehmoment:	15-17Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!