
Art.-Nr.: 195190-500/5A

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Stromwandler 10A830.3 500/5A; 5VA; Kl. 1

Klasse 1

- Erhältlich in verschiedenen Bauformen und Primärströmen
- Vielseitig montierbar: auf der Montageplatte / mit Primärschienenschrauben / auf der Hutschiene (Zubehör)
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid
- Vernickelte Sekundärklemmen
- Integrierte Sekundärklemmenabdeckung

Gewicht: 0,440 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN 60044, DIN VDE 0414, VDE 1000 DIN 42600 VBG 4, VDE 0106 Teil 100

Elektrische Daten nach IEC

Thermischer Nenndauerstrom I_D	1,2 x I_n
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E
thermischer Bemessungs-Kurzzeitstro I_{th}	60 x I_N
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}	2,5 x I_{th}, mindestens jedoch 100 kA bei allen Aufsteck-Stromwandlern
höchste Betriebsspannung U_m	720 V
Bemessungs-Isolationspegel (Prüfspannung)	4 kV / 1 min
Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50µs)	FS5 bzw. FS10
Überstrom-Begrenzungsfaktor	1500V / 1500V

Mechanische Daten

Rundleiter	70mm
Primärschiene	2x80x10mm, 3x60x10 3x50x10
Gewicht	340 - 440


Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 195190-500/5A

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Abmessungen



Rundleitermaß	Primärschinenmaße
61 mm	2 x 80 x 10 mm 60 x 60 mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!