Art.-Nr.: 195832

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

KE-P80 MID M-BUS Drehstromzähler

- Baubreite von 72 mm / 4TE
- digitaler Drehstromzähler bis 80A Direktmessung
- zur Messung und Anzeige von Wirkenergie in beiden Energierichtungen (Lieferung und Bezug) in beiden Tarifen
- Zweitarif-Zähler T1 / T2 mit Tarifumschalteingang
- Teilverbrauch von Wirkenergie in T1 und T2 messbar
- Anzeige des aktuellen Tarifs, sowie der aktiven Phasen
- 9 stelliges LCD-Display
- Installationstest mit Fehlererkennung
- einstellbare Impulsanzahl und Länge
- plombierbare Klemmenabdeckungen
- Genauigkeit: Wirkenergie B (Kl.1)
- EU-weit gültige MID-Beglaubigung
- mit Rücklaufsperre
- Made in EU
- optionale Erweiterung durch Kommunikationsmodule: M-BUS; Modbus RTU; LAN/TCP, KNX



Gewicht: 0,400 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung U_n:	Phase-Nullleiter	230 V AC
	Phase-Phase	400 V AC
Betriebsspannungsbereich:		92...276 V AC
		160...480 V AC
Höchste Leistungsaufnahme:	Spannungsmesskreis	< 2 VA / (0,6 W)
	Strommesskreis bei I_{max}	< 0,7 VA
Spannungswellenform:		AC
Referenzstrom:	I_{ref}	5 A
Mindeststrom:	I_{min}	0,25 A
Höchster Strom:	I_{max}	80 A
Betriebsanlaufstrom:	I_{st}	0,015 A
Bemessungsfrequenz:	F_n	50 Hz
Frequenzbereich:		45...65 Hz
Anzahl der Phasen und (der Leiter):		3 (4)
Beglaubigte Messgrößen:		EN 50470-1
		EN 50470-3
Genauigkeitsklasse:	nach EN50470-3	Klasse B
Beglaubigte Messgrößen:		() kWh T1; () kWh T1
		() kWh T2; () kWh T2

Überlast:

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 195832

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Spannung:	Dauerbetrieb: Phase/Phase	480 V AC
	1 Sekunde: Phase/Phase	800 V AC
	Dauerbetrieb: Phase/N	276 V AC
	1 Sekunde: Phase/N	300 V AC
Strom:	Dauerbetrieb	80 A
	Kurzbetrieb für 10ms	1200 A
Sicherheit:		
Schutzklasse:	(EN 50470)	Klasse II
AC Spannungsfestigkeitstest:	(EN 50470-3, 7.2)	4 kV
Verschmutzungsgrad:		2
Flammwiderstand:		UL94 V0
M-Bus:		
Baudrate:	einstellbar	300 - 600 - 1200
		2400 - 4800 - 6900
Unit Load:		1 (1,5mA)
Isolationsklasse:		SELV

Mechanische Daten

Gehäuse:	DIN 43880	4 Module
Befestigung:	EN 60715	35mm Hutschiene
Gewicht:		412 g
Temperaturbereich:	Lagerung	-25...+70 °C
	Betrieb	-25...+55 °C
Mechanische Umgebung:		M1
Elektromagnetische Umgebung:		E2
Einbau:	für Innenräume	ja
Höhe über dem Meeresspiegel:	max.	<2000m
Feuchtigkeit:	Jahresdurchschnitt (ohne Kondensation)	<75%
	für 30 Tage jährlich (ohne Kondensation)	<95%
Schutzart:	Eingebautes Gerät Frontseite/Klemmen	IP51* / IP40
	*Für Installation in einem Verteiler mit einer Schutzart von mindestens IP51	
Klemmenkapazität Betriebs-und Hauptbahnen	starr min (max.)	0 (33)mm²
	flexibel, mit Hülse min. (max.)	0 (33)mm²
Klemmenkapazität des Tarif-und Kommunikation.	starr min (max.)	0 (4)mm²
	flexibel, mit Hülse min. (max.)	0 (2,5)mm²

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 195832

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!