Art.-Nr.: 203170

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



NH 1 Aufbau-Lasttrennschalter KE 250A, ESÜ, 3polig, Anschlussschrauben M10

- ✓ Elektronische Sicherungsüberwachung über Meldekontakte
- ✓ Signalisierung über LED

Gewicht: 2,368 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Anzahl der Pole:		3
Baugröße:		1
Bemessungsisolationsspannung U_i :		1 kV
Bemessungsfrequenz:		50 ... 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		8 kV
Ges. Verlustleistung bei I_{th} ohne NH-Sicherung:		32 W
	Gebrauchskategorie:	
Betriebsspannung:	AC-23B	690V
	DC-22B	250V
Bemessungsbetriebsstrom:	AC-23B	250A
	DC-22B	250A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen:		
690V	AC-23B	80kA
	DC-22B	25kA
400V	AC-23B	100kA
	DC-22B	25kA
Bemessungsstoßkurzschlussstrom:		
690V	AC-23B	80kA
	DC-22B	25kA
400V	AC-23B	100kA
	DC-22B	25kA

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Größe der Schmelzeinsätze:	1
Zulässige Umgebungstemperatur:	-25°C bis +55°C
Mechanische Lebensdauer:	1600 Schaltzyklen
Schaltfestigkeit:	200 Schaltzyklen

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 203170

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Anschlussart		
Anschlussschraube:		M10
Anschlussschraube M10 x 25		Drehmoment
Max. Querschnitt des Kabels mit Kabelschuh	120mm²	20 Nm
Max. breite der CU-Schiene	35mm	20 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!