Art.-Nr.: 208080-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 00 Lasttschaltleiste VSD00-PV-185mm, Schellenklemme/Anschlussschraube

NH00-Sicherungslastschaltleiste zur Montage auf dem 185mm Sammelschienensystem

Baureihe KE NH00 VSD/185
Größe: 00 / 3-polig / 80A/800V AC

- Baubreite von 50mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Optional Montage Schnellmontage möglich
- Bei Einbau mit NH1-NH3 Schaltleisten werden diesselben Auflagekanten erreicht es sind keine weiteren Abdeckungen notwendig
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -blombierung

Gewicht: 2,100 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2	Grösse	00
Bemessungsbetriebsspannung U_e		800V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e		80 A
Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen I_{th}		80 A
Bemessungsfrequenz f		50 - 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung U_i		1000 V AC
Bemessungsstossspannung U_{imp}		8 kA
Gebrauchskategorie	AC21B	80 A / 800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz P_a		11 W
Verschmutzungsgrad		3

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	1.600
Schaltfestigkeit	Schaltspiele	200
Schutzart		IP 30

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208080-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Größe der Sicherungseinsätze	00
Klemme	Schraubklemme M8
Querschnitt der Kabeladern	Kabelschuh max. 185 mm²
Anzugsdrehmoment	12 Nm
Klemme	Schellenklemme 2x M5x25mm
Querschnitt der Kabeladern	4 - 70 mm2
Anzugsdrehmoment	3 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!