Art.-Nr.: 208081-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 00 Lasttschaltleiste VSD00-PV-185mm, V-Klemme

NH00-Sicherungslastschaltleiste zur Montage auf dem 185mm Sammelschienensystem

Baureihe KE NH00 VSD/185
Größe: 00 / 3-polig / 80A/800V AC

- Baubreite von 50mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Optional Montage Schnellmontage möglich
- Bei Einbau mit NH1-NH3 Schaltleisten werden diesselben Auflagekanten erreicht es sind keine weiteren Abdeckungen notwendig
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -blombierung

Gewicht: 2,300 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2	Grösse	00
Bemessungsbetriebsspannung U_e		800V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e		80 A
Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen I_{th}		80 A
Bemessungsfrequenz f		50 - 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung U_i		1000 V AC
Bemessungsstossspannung U_{imp}		8 kA
Gebrauchskategorie	AC21B	80 A / 800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz P_a		11 W
Verschmutzungsgrad		3

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	1.600
Schaltfestigkeit	Schaltspiele	200
Schutzart		IP 30

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208081-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Größe der Sicherungseinsätze		00
Klemme		V-Klemme 25-150 SW
Querschnitt der Kabeladern	rm	16 - 95 mm²
	re	16 - 95 mm²
	sm	25 - 150 mm²
	se	25 - 150 mm²
Anzugsdrehmoment		20 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!