Art.-Nr.: 208087

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



NH 00 Sicherungslastschaltleiste VSD00 160A/690V, 3-polig, V-Klemme, ohne Höhenausgleich

Gewicht: 2,208 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Direktmontage auf derSammelschiene M8
Anzahl der Pole:	3
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Konventioneller thermischer Strom:	160 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	8000 V
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	12 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser	1,2 W
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchskategorie	
U_e: AC 400V; I_e	AC 23 B
U_e: AC 690V; I_e	AC 22 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen	
U_e: AC 400V; I_e	100 kA
U_e: AC 690V; I_e	80 kA

Mechanische Daten

Schutzart:		IP 30
Verschmutzungsgrad:		3
Größe der Schmelzeinsätze:		00
Montage auf der Sammelschiene:		Schraube M8Krallenklemme
Klemme		V-Montage
Querschnitt des Kabels	re	16 mm² - 95 mm²
	se	25 mm² - 150 mm²
	rn	16 mm² - 95 mm²
	sm	25 mm² - 150 mm²
Anzugsdrehmoment		20 Nm
Anschlussschraube		M8
Querschnitt des Kabels		Kabelschuhmax. 185mm²
Anzugsdrehmoment		12 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!