Art.-Nr.: 208120

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 1 Reiter-Lasttrennschalter 250A,100mm-System, 3pol., Abgang unten

Gewicht: 2,500 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Anzahl der Pole:		3
Baugröße:		1
Bemessungsisolationsspannung U_i :		1 kV
Bemessungsfrequenz:		50 ... 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		8 kV
	Gebrauchskategorie:	
Betriebsspannung:	AC-23B	690V
	DC-22B	250V
Bemessungsbetriebsstrom:	AC-23B	250A
	DC-22B	250A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen:		
690V	AC-23B	80kA
	DC-22B	25/250V
400V	AC-23B	100kA
	DC-22B	25/250V
Bemessungsstoßkurzschlussstrom:		
690V	AC-23B	80kA
	DC-22B	25/250V
400V	AC-23B	100kA
	DC-22B	25/250V

Mechanische Daten

Schutzart:		IP 30
Größe der Schmelzeinsätze:		1
Zulässige Umgebungstemperatur:		-25°C bis +55°C
Mechanische Lebensdauer:		1600 Schaltzyklen
Schaltfestigkeit:		200 Schaltzyklen
Anschluss auf der Sammelschiene		
Schraube:	Innensechskant	4mm
Anzugsdrehmoment:		MD 10Nm
Anschlussschraube M10 x 25		Drehmoment

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208120

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Max. Querschnitt des Kabels mit Kabelschuh	120mm²	20 Nm
Max. breite der CU-Schiene	35mm	20 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!