Art.-Nr.: 208160

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 1 Sicherungslastschaltleiste VSD1 250A, 1pol., Anschlussschraube M12

Gewicht: 5,552 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Konventioneller thermischer Strom I_{th}	mit Sicherungseinsätzen	250 A
	mit Trennmessern	600 A
Nennspannung U_n		690 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	AC-23B	400 V
	AC-22B	690 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e		250 A
Bedingter Kurzschluss-Einschaltverögen	U_e =690 V	100 kA
	U_e =500 V	120 kA
Bedingte Kurzschlussfestigkeit	U_e =690 V	100 kA
	U_e =500 V	120 kA
Bemessungsisolationsspannung U_i		1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}		12 kV
Bemessungsfrequenz		50 - 60 Hz

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	1.000
Schaltfestigkeit	Schaltspiele	200
Schutzart		IP 30
Größe der Sicherungseinsätze		3
Klemme		Schraubklemme M12
Querschnitt der Kabeladern		Kabelschuh
Anzugsdrehmoment		56 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!