Art.-Nr.: 208165

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 1 Lastschaltleiste VSD1, 250A, 1pol., mit ESÜ

Gewicht: 5,662 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Reiter
Anzahl der Pole:	1
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Konventioneller thermischer Strom:	250 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	12 kV
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	23 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser	2,6 W
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchskategorie	
U_e: AC 400V; I_e=250A	AC 23 B
U_e: AC 500V; I_e=250A	
U_e: AC 690V; I_e=250A	AC 22 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen	
U_e: AC 400V; I_e=250A	100 kA
U_e: AC 500V; I_e=250A	100 kA
U_e: AC 690V; I_e=250A	100 kA

Mechanische Daten

Schutzart:	IP 30
Verschmutzungsgrad:	3
Größe der Schmelzeinsätze:	1
Leitungsanschluss (Standard Bolzen M12)	
Standard Leitungsanschluss	M12
für Kupferschienen mit max. Dimensionen	40 x 10mm
V-Laschen für V-Anschlussklemmen	35-300mm²
Sammelschienenanschluss 185mm System	
Standard Anschluss	M12
Krallenklemme für SaS-Stärke	5...10mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!