Art.-Nr.: 208265

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 2 Lastschaltleiste VSD2, 400A, 1pol., mit ESÜ

Gewicht: 5,662 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Reiter
Anzahl der Pole	3
Konventioneller thermischer Strom I_{th}	400 A
Konventioneller thermischer Bemessungsstrom Ithmit Trennmessern	600 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Bemessungsisolationsspannung U_i	1 kV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	12 kV
Bemessungsfrequenz	50 … 60 Hz
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Bedingter Kurzschluss-Einschaltvermögen	
U_e: 690V;	100 kA
U_e: 500V;	120 kA
BedingteKurzschlussfestigkeit	
U_e: 690V;	100 kA
U_e: 500V;	120 kA

Mechanische Daten

Schutzart	IP 30
Verschmutzungsgrad	3
Größe der Schmelzeinsätze	2
Leitungsanschluss (Standard Bolzen M12)	
Standard Leitungsanschluss	M12
für Kabelschuhe Cu max.	300mm²
für Kabelschuhe AL max.	300mm²
für Kupferschienen mit max. Dimensionen	40 x 10mm
V-Laschen für V-Anschlussklemmen	35-300mm²
Sammelschienenanschluss 185mm System	
Standard Anschluss	M12
Krallenklemme für SaS-Stärke	5...10mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!