Art.-Nr.: 208269

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



NH 2 Sicherungslastschaltleiste VSD2 400A, 1-polig, mit integrierten Wandlern Kl.0,5, 400/5A

Gewicht: 5,600 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Montageart	Direktmontage auf derSammelschiene M12
Anzahl der Pole:	3
Bemessungsbetriebsspannung	690 V
Konventioneller thermischer Strom:	160 A
Bemessungsisolationsspannung U_i	1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}	8000 V
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
Max. zulässige Verlustleistung der NH-Sicherungs-Einsätze:	12 W
Max. zulässige Bemessungsleistungsabgabe der Trennmesser	1,2 W
Bemessungsbetriebsart	Dauerbetrieb
Gebrauchskategorie	
U_e: AC 400V; I_e=400 A	AC 23 B
U_e: AC 690V; I_e=400 A	AC 22 B
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Schutz durch Sicherungen	
U_e: AC 500V; I_e=160 A	80 kA
U_e: AC 690V; I_e=160 A	100 kA
Stromwandler	
Primärstrom:	400 A
Sekundärstrom:	5 A
Bürde:	2,5 VA
Genauigkeit:	Kl. 0,5

Mechanische Daten

Schutzart	IP 30
Verschmutzungsgrad	3
Größe der Schmelzeinsätze	2
Leitungsanschluss (Standard Bolzen M12)	
Standard Leitungsanschluss	M12
für Kabelschuhe Cu max.	300mm²
für Kabelschuhe AL max.	300mm²
für Kupferschienen mit max. Dimensionen	40 x 10mm
V-Laschen für V-Anschlussklemmen	35-300mm²
Sammelschienenanschluss 185mm System	
Standard Anschluss	M12
Krallenklemme für SaS-Stärke	5...10mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208269

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!