Art.-Nr.: 208390-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

NH 3 Lastschaltleiste VSD3 PV, 3pol., V-Anschluss inkl. Klemmen

VSD NH3-Reiter-Sicherungslastschaltleiste zur Montage auf dem 185mm Sammelschienensystem

Baureihe KE NH 3 VSD
Größe: 3 / 3-polig schaltbar / 400A/800V AC

- Baubreite von 99mm
- Symmetrische Schaltleiste/ Kabelabgang oben/unten bei Einbau wählbar
- Berührungsschutz IP 30 mit Zentralabdeckung
- Parkstellung des Schaltdeckels, auch mit eingesetzten NH-Sicherungs-Einsätzen
- Deckelverriegelung und -blombierung
- Optionale Direktmontage mittels Krallenklemmen möglich

Gewicht: 5,800 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN / IEC 60947-1, IEC 60947-3

Elektrische Daten nach IEC

Für NH-Sicherungen nach DIN VDE 0636-2	Grösse	3
Bemessungsbetriebsspannung U_e		800V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e		400 A
Konv. therm. Strom frei in Luft mit Sicherungen I_{th}		400 A
Bemessungsfrequenz f		50 - 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung U_i		1000 V AC
Bemessungsstossspannung U_{imp}		12 kA
Gebrauchskategorie	AC21B	400 A / 800 V
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen		10 kA
Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz P_a		41 W
Verschmutzungsgrad		3

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	Schaltspiele	1.000
Schaltfestigkeit	Schaltspiele	200
Schutzart		IP 30
Größe der Sicherungseinsätze		3

Klemme	V–Klemme 35-300SW-B

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 208390-800

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Querschnitt der Kabeladern	rm	35 - 185 mm²
	re	35 - 240 mm²
	sm	35 - 240 mm²
	se	35 - 300 mm²
Anzugsdrehmoment		30 Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!