Art.-Nr.: 251055

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Sicherungshalter für 10X38 Zylindersicherung 1polig; 1000V DC



- • Montage an der Standardschiene DIN 35 mm (DIN EN60715)
- • kompletter Berührungsschutz nach IP
- • Wechsel des Schmelz-Sicherungseinsatzes: Ohne Gefahr unter Spannung
- • Verplombungsmöglichkeit: ON/OFF Stellung
- • alle Kunststoffteile sind aus temperaturbeständigem Kunststoff

Gewicht: 0,060 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 60947-1
• UL 4248-1
• UL 4248-4
• UL 486E

Elektrische Daten nach IEC

Anzahl der Pole	1p
Bemessungsbetriebsspannung U_e	1000V DC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	1-32A
Max. Bemessungsstrom der Schmelz-Sicherungseinsätze	400V: 32A gG
Bemessungsfrequenz	50Hz
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}	300A/1s
Bemessungskurzschlussstrom	100kA/400V
Bemessungsisolationsspannung U_i	690V
BemessungsimpulsspannungsfestigkeitU_{imp}	8 kV
Überspannungskategorie	III
Max. Verlustleitung des Schmelz-Sicherungseinsatzes (W)	gG: 3WaM: 1,2W
Gebrauchskategorie	AC-22B
Anzahl der Schaltspiele(Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schaltspiele(Zyklen ohne Strom)	1700
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5°C ... +40°C
Lagerungstemperatur	-25°C ... +55°C

Mechanische Daten

Schutzgrad (IEC 60529	IP 20
Schraube	PZ M5
Anschlussquerschnitt	1,5-25mm²
Drehmoment	2-2,5Nm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 251055

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	IEC/EN 60269-2

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!