Art.-Nr.: 281453

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Zylindersicherungshalter für 14x51 3-polig IEC/UL

Gewicht: 0,310 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Sicherungstyp		CH 14x51
Anzahl der Pole		3p
Bemessungs Betriebsspannung U_e		690 V
Bemessungs Betriebsstrom I_e		50A
Maximaler Bemessungsstrom derSchmelz Sicherungseinsätze	690V	25A gG 25A aM
	500V	50A gG
	400V	50A aM
Bemessungsfrequenz		50Hz
Bemessungs Kurzzeit Stromfestigkeit I_{cw}		600A/1s
Bemessungs Kurzschlussstrom		gG: 120kA/500V(50A gG) aM: 50kA/400V(50A aM)
Bemessungsisolationsspannung U_i		690V
Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit U_{imp}		8kV
Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1bei IEC 60947-1 und nach IEC 60099-1)		III
Max. Verlustleitung des SchmelzSicherungseinsatzes (W)		gG: 5W aM: 3W
Gebrauchskategorie		AC 22B

Mechanische Daten

Anzahl der Schalspiele (Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schalspiele (Zyklen ohne Strom)	1700
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5°C ... +40°C
Lagerungstemperatur	-25°C ... +55°C
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 20
Klemmenkapazität	1-35mm²
Schraube	PZ M5
Drehmoment	2,5-3 Nm
Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	IEC/EN60269-2
Standards - Sicherungstrennschalter/ Sicherungshalter	IEC 60947-1IEC 60947-3

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!