Art.-Nr.: 282052

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



Sicherungshalter für class cc 2pol.

Gewicht: 0,123 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Sicherungstyp	CC
Anzahl der Pole	2p
Bemessungs Betriebsspannung U_e	690 V
Bemessungs Betriebsstrom I_e	30A
Bemessungsfrequenz	60Hz
Bemessungs Kurzschlussstrom	200kA
Bemessungsisolationsspannung U_i	690V
Bemessungs Impulsspannungsfestigkeit U_{imp}	8kV
Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1bei IEC 60947-1 und nach IEC 60099-1)	III
Max. Verlustleitung des SchmelzSicherungseinsatzes (W)	3W
Gebrauchskategorie	nicht unter Last schalten

Mechanische Daten

Anzahl der Schalspiele (Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schalspiele (Zyklen ohne Strom)	1700
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5°C ... +40°C
Lagerungstemperatur	-25°C ... +55°C
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 20
Klemmenkapazität	AWG 18-8 Massiv-&Feindraht Nur Cu
Schraube	PZ M5
Drehmoment	2Nm; 17,7 lb-in
Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	IEC/EN60269-2
Standards - Sicherungstrennschalter/ Sicherungshalter	IEC 60947-1IEC 60947-3

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!