Art.-Nr.: 282362

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Sicherungshalter für class J 30A 2pol. mit LED

Gewicht: 0,321 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Sicherungstyp	J Class J, size J30
Anzahl der Pole	2p
Bemessungs Betriebsspannung U_e	600 V
Bemessungs Betriebsstrom I_e	30A
Bemessungsfrequenz	60Hz
Bemessungs Kurzschlussstrom	200kA
Überspannungskategorie (nach Tabelle H.1bei IEC 60947-1 und nach IEC 60099-1)	III
Max. Verlustleitung des SchmelzSicherungseinsatzes (W)	6W
Gebrauchskategorie	Nicht unter Last schalten

Mechanische Daten

Klemmenkapazität	AWG 12-2
Schraube	PZ M6
Drehmoment	3 Nm
Standards der Schmelz-Sicherungseinsätze	UL 248-8IEC/EN 60269-2
Standards - Sicherungstrennschalter/ Sicherungshalter	UL 4248-1UL 4248-8UL 486E

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!