Art.-Nr.: 284003

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

D0-Sicherungssockel E14, 3-polig



D01-Sicherungssockel E14

- Baubreite von 27 mm pro Pol
- Größere Schraubfläche für die Schraubkappe
- Doppelkastenklemme im Eingang
- Berührungsgeschützte Ausführung IP20
- Schnappbefestigung mit Verriegelung
- Einfache Beschriftungsmöglichkeit

Gewicht: 0,178 / Stk, VPE: 5

Geprüft nach

IEC/EN 60969-3, DIN VDE 0636-3

Elektrische Daten nach IEC

Bemessungsbetriebsspannung: U_e	AC	AC 400V
	DC	DC 250V
Bemessungsbetriebsstrom: I_e		16A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: I_{cm}	AC	50kA$_{eff}$
	DC	8kA$_{eff}$
Bemessungfrequenz: f_e		45-62Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: U_{imp}		6kV
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad		IV
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e:		2,5W

Mechanische Daten

Klemmen Eingangsbereich:	antimagnetisch	Edelstahl Liftklemme
Schraube:	Pozidriv	PZ2
Anzugsdrehmoment: M_n		2Nm
Anschlussquerschnitt:	eingangsseitig	1 - 35mm² + 16mm²
	ausgangsseitig	1 - 25mm²
Schutzart:		IP20
Berührungsschutz:	finger- & handrückensicher	BGV A3
		ÖVE-EN 6
Temperaturbereich IEC 60947-3:	Lagerung	-25 bis +60°C
	Betrieb	-5 bis +40°C
	Feuchtigkeit	-90 bis 20%
Brandklasse:	nach UL 94	V0
Glühdrahtprüfung:		960°C (Isolierstoffteile, die stromführende Teilein Lage fixieren)
Kunststoff:		halogen-, phosphor-, silikonfrei

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 284003

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Montage:	Werkzeuglos auf Hutschiene 35mm nach IEC/EN 60715

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!