Art.-Nr.: 359212

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

Neutralleiter für DIN-Normver. & Zentrallochbefestigung, Anschlussquerschnitt 50mm²

Dieser Neutralleiterkontakt ist als Zubehör für Haupt-, Reparatur- und Lastumschalter ausgelegt. Er dient zum sicheren Führen oder Schalten des Neutralleiters und wird voreilend geschaltet, d. h. er schließt vor den Hauptkontakten und öffnet nach ihnen.

• Voreilend schaltend für sichere Neutralleiterführung

• Kompatibel mit Haupt-, Reparatur- und Lastumschaltern

• Mechanisch gekoppelt, einfache Montage

• Kompakte und robuste Ausführung für industrielle Anwendungen

Ideal für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen an die Neutralleiterführung.

- ✓ Baureihe: Neutralleiter
- ✓ Ausführung: Neutralleiter für DIN-Normver. & Zentrallochbefestigung, Anschlussquerschnitt 50mm²

Gewicht: 0,090 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 60947/VDE 0660

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!