Art.-Nr.: 500165

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

GT 60 T2, 3+0-300-FM, Überspannungsableiter



Kombi-Blitzstrom- und Überspannungsableiter

- Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
- Aufrastbar auf das 60mm Sammelschienensystem
- Für 12-30mm breite und 5 oder 10mm dicke Kupferschienen
- Integrierter Berührungsschutz
- Verteilungsnetze: TN-C
- Schutzpfade: L-PEN
- IEC/EN: Class II / Typ 2
- Gehäuseausführung: Steckbar
- Baubreite von 36mm / 2 TE

Gewicht: 0,469 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 61643-11:2011, EN 61643-11:2012 + A11:2018

Elektrische Daten nach IEC

Nennspannung (50/60Hz) U_o/ U_n	AC 240 V
Höchste Dauerspannung U_c	AC 300 V
Nennableitstoßstrom (8/20µs) I_n	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom(8/20µs) I_{max}	50 kA
Schutzpegel U_p	1500 V
Ansprechzeit t_A	< 25ns
Überspannungskategorie	III
Überstromschutz (max):	315 A gG
Kurzschlussfestigkeit (AC) I_{SCCR}	25 kA
TOV-Festigkeit 5s U_T	337 V
TOV-Festigkeit 120min U_T	442 V
Anzahl der Ports	1

Mechanische Daten

Betriebstemperaturbereich T_A	-40 °C bis +85 °C -40 °F bis +185 °F
Zulässige Luftfeuchtigkeit RH	5%...95%
Einsatzhöhe über NN (max)	4000 m 13123 ft
Anzugsdrehmoment M_{max}	PH2 / 4,5 Nm 40 lbf·in
Leiterquerschnitt (max)	35mm²(starr, mehrdrähtig) / 25mm²(feindrähtig)
	2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)
Montageart	60mm Sammelschienensysteme
	Breite: 12, 15, 20, 25, 30 mm

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Art.-Nr.: 500165

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

	Dicke: 5 mm, 10 mm (mit entfernten Kontaktelementen)
Schutzart	IP 20
Gehäusematerial	Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Funktions-/ Defektanzeige	Meldeanzeige grün / nicht grün
Fernmeldekontakte (RC)	Optional
RC-Schaltleistung	AC: 250V/1A, 125V/1A
	DC: 48V/0,5A, 24V/0,5A, 12V/0,5A
RC-Leiterquerschnitt (max)	1,5mm²(starr)/ 16 AWG (starr)

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!