Art.-Nr.: 500300

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



GT T2, 4+0-300, Überspannungsableiter

Typ 2 für das TNS-System

- Statusanzeige grün/nicht grün
- Keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich bei Absicherung bis 315A gG
- Schock- u. vibrationsresistent

Gewicht: 0,510 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012

Elektrische Daten nach IEC

Nennspannung AC (50/60 Hz): U_o / U_n	240V
Höchste Dauerspannung (AC): U_c	300 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): I_n	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs): I_{max}	50 kA
Schutzpegel: U_P	1650 V
Ansprechzeit: t_A	<25 ns
Überstromschutz (max) bei 25/50 kA	315 A / 250 A gG
Kurzschlussfestigkeit (AC): I_{SCCR}	25 kA / 50 kA
TOV-Festigkeit 120 min: U_T	422 V
Anzahl der Ports	1

Mechanische Daten

Betriebstemperaturbereich	T[a] -40 °C bis +85 °C [-40 °F bis +185 °F
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH 5 % ... 95 %
Einsatzhöhe über NN (max)	4000 m 13123 ft
Anzugsdrehmoment	M_{max} PZ2 / 4,5 Nm 39,9 lbf·in
Leiterquerschnitt (max)	35 mm² (starr, mehrdrähtig) / 25 mm² (feindrähtig)
	2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig)
Montageart	35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart	IP 20 (integriert)
Gehäusematerial	Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Funktions-/Defektanzeige	Meldeanzeige grün / nicht grün
Schutz gegen thermische Überlastung	Ja

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!