Art.-Nr.: 500400

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de



PV T1+2, 1100V-FM, Kombiableiter

Gewicht: 0,460 / Stk, VPE: 1

Geprüft nach

EN 50539-11: 2013+A1: 2014, UL 1449 4th Edition

Elektrische Daten nach IEC

Höchste Dauerspannung (PV)		1100 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): I_n		20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs): I_{imp}		6,25 kA
Spezifische Energie: W/R		9,77 kJ/Ω
Ladung: Q		3,125 As
Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 µs): I_{Total}		12,5 kA
Gesamt-Blitzstoßstrom (8/20 µs): I_{Total}		50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs): I_{max}		40 kA
Schutzpegel U_P	(+) - PE, (-) - PE	3800V
	(+) - (-)	3800V
Ansprechzeit: t_A		<25 ns
Kurzschlussfestigkeit (AC): I_{SCCR}		11 kA
Anzahl der Ports		1

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!