Art.-Nr.: 500422

Datenblatt

K'ELECTRIC GMBH | Carl-Benz-Str. 7 | D-95448 Bayreuth
Tel.: +49 921 151 26 78-0 | Fax: +49 921 151 26 78-20
office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

PV T2, 1500V, Überspannungsableiter

Gewicht: 0,396 / Stk, VPE: 1

Elektrische Daten nach IEC

Höchste Dauerspannung (PV)	U_{CPV}	1500 V
Nennableitstoßstrom(8/20 µs)	I_n	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	I_{max}	30 kA
Gesamt-Blitzstoßstrom	I_{TOTAL}	40 kA
Schutzpegel	Up	5000 V
Ansprechzeit	t_A	< 25 ns
Kurzschlussfestigkeit	I_{SCPV}	11 kA
Anzahl der Ports		1

Elektrische Daten nach UL

Maximale zulässige Gleichspannung	V_{pvdc}	1500 V
Begrenzungsspannung	VPR	4000 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	I_n	20 kA
Kurzschlussfestigkeit	SCCR	65 kA

Mechanische Daten

Betriebstemperaturbereich	T_a	-40°C bis +85°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5% ... 95%
Verschmutzungsgrad		2
Einsatzhöhe über NN (max)		4000 m
Anzugsdrehmoment	M_{max}	4,5 Nm
Leiterquerschnitt (max)		35mm² (starr,mehrdrähtig) / 25mm² (feindrahtig)
Montageart		35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart		IP20 (integriert)
Gehäusematerial		Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Schutz gegen thermische Überlastung		Ja
Funktions-/ Defektanzeige		Meldeanzeige grün/ nicht grün

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!